



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kapsling
Type frontplate	Utskjæring Modul
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fast IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: fast IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: måleenhet Multi 9: måleenhet Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Beskrivelse poler	9 x 3P: modulær skinne support: GV2L 9 x 3P: modulær skinne support: GV2LE 9 x 3P: modulær skinne support: GV2ME 9 x 3P: modulær skinne support: GV2P 9 x 3P: modulær skinne support: GV2RTn

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack kapsling - bredde 555 mm Pack kapsling - bredde 600 mm
9 mm modulbredde	48
Antall 18 mm moduler per rad	24
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturett
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	500 Mm
Høyde	150 Mm
Vekt	0,54 Kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Vigilohm fast 6 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Vigilohm fast 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Acti 9 måleenhet 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Multi 9 måleenhet 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Vigirex 8 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Vigirex 8 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 Pack kapsling Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack kapsling Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 6

Forpakningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	15,600 Cm
Pakke 1 Lengde	51,100 Cm
Pakke 1 Vekt	578,000 G
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,804 Kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	102,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	129,650 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 

EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**