

LVS03205

Frontplate-5 Moduler for ModulærProdukter i
PrismaSeT G/P tavlesystem-for 600/650mm
felt

El-nummer: 2442437
EAN: 3606481872715



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Type frontplate	Modul Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak TeSys: fast GV3 Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp håndtak ComPact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak ComPact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak ComPact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak ComPact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: modulær skinne support: INS100 vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS100 vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS125 vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS125 vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS160 vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS160 vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: C120 1 x 4P: modulær skinne support: C120 7 x 3P: modulær skinne support: GV3 1 x 3P: modulær skinne support: iC120 1 x 4P: modulær skinne support: iC120 1 x 3P: modulær skinne support: NG125 1 x 4P: modulær skinne support: NG125 1 x 3P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 3P: modulær skinne support: NG160 1 x 4P: modulær skinne support: NG160 1 x 3P: modulær skinne support: NG160 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG160 NA 9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon 1 x 3P eller 4P: modulær skinne support: NSXm vertikal installasjon 5 x 3P: montasjeplate support: NSXm vertikal installasjon 4 x 4P: montasjeplate support: NSXm vertikal installasjon 4 x 3P eller 4P: montasjeplate support: NSXm vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack kapsling - bredde 555 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte tilkobling
9 mm modulbredde	48
Antall 18 mm moduler per rad	24
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturett Matt

Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	500 Mm
Høyde	250 Mm
Vekt	0,92 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	30,500 Cm
Pakke 1 Lengde	51,000 Cm
Pakke 1 Vekt	976,000 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,622 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	105,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	128,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**