Product data sheet
Characteristics

LVS03241
Frontplate for NSX100/250 med Vigimodul-Vertikal montasje-PrismaSeT G/P-7 moduler-for 600/650mm felt

El-nummer: 2442453
EAN: 3606481872920



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjo ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjo Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal inst ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjo
Beskrivelse poler	4 x 3P: montasjeplate support: CVS100...160 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: CVS100...160 vertikal installasjon 4 x 3P: montasjeplate support: CVS250 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: CVS250 vertikal installasjon 4 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 4 x 3P: montasjeplate support: NSX250 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: NSX250 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte tilkobling Linergy FC
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturert
Farge	Hvit (RAL 9003)

Bredde	500 Mm
Høyde	350 Mm
Vekt	1,1 Kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipphåndtak vertikal 3P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipphåndtak vertikal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 dir 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 dir 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 3P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 3P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med plugg inn kipphåndtak vertik 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med plugg inn kipphåndtak vertik 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med plugg inn kipphåndtak vertik 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med plugg inn kipphåndtak vertik 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 Lin 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 Lin 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 dir 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 dir 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med plugg inn kipphåndtak vertikal 3P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med plugg inn kipphåndtak vertikal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med plugg inn kipphåndtak vertikal 3P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med plugg inn kipphåndtak vertikal 4P 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direkt 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direk 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direkt 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direk 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direkte me 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direkte me 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direkte me 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direkte me 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direkt 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direk 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direkt 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direk 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direkte me 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 3P 4 direkte me 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direkte me 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX250 med fast kipphåndtak vertikal 4P 3 direkte me

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	36,500 Cm
Pakke 1 Lengde	51,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,117 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	50,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	34,340 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel

Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised