



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak - vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	4 x 3P: montasjeplate support: CVS100...160 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: CVS100...160 vertikal installasjon 4 x 3P: montasjeplate support: CVS250 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: CVS250 vertikal installasjon 4 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 4 x 3P: montasjeplate support: NSX250 vertikal installasjon 3 x 4P: montasjeplate support: NSX250 vertikal installasjon 2 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 2 x 4P: montasjeplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 2 x 3P: montasjeplate support: NSX250 vertikal installasjon 2 x 4P: montasjeplate support: NSX250 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Linergy FC Direkte tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturett
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	500 Mm
Høyde	250 Mm
Vekt	0,82 Kg

[illegible]

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	30,500 Cm
Pakke 1 Lengde	51,000 Cm
Pakke 1 Vekt	886,000 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	8,858 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	102,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	117,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**