



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Kilde overgang: fast BA controller - horisontal installasjon Kilde overgang: fast UA controller - horisontal installasjon

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	500 Mm
Høyde	200 Mm
Vekt	0,74 Kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang BA controller fast horisontal 1 direkte 4 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang UA controller fast horisontal 1 direkte 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	21,500 Cm
Pakke 1 Lengde	51,500 Cm
Pakke 1 Vekt	769,000 G

Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	12,786 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	168
Pakke 3 Høyde	105,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	165,432 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**