



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fast NS1250 - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NS1600 - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NS630b...1000 - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: montasjeplate support: NS1250 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NS1250 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NS1600 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NS1600 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NS630b...1000 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NS630b...1000 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Tekstureret
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	500 Mm
Høyde	350 Mm
Vekt	1,8 Kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kippåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kippåndtak vertikal 3P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kippåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kippåndtak vertikal 4P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kippåndtak vertikal 4P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kippåndtak vertikal 3P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kippåndtak vertikal 4P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast kippåndtak vertikal 3P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast kippåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast kippåndtak vertikal 4P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast kippåndtak vertikal 4P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast kippåndtak vertikal 3P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast kippåndtak vertikal 4P 1 bakmon 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 3P 1 fo 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 3P 1 b 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 3P 1 fo 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 4P 1 fo 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 4P 1 b 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 4P 1 fo 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 3P 1 b 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kippåndtak vertikal 4P 1 b 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreieh

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 Cm
Pakke 1 Bredde	35,000 Cm
Pakke 1 Lengde	50,000 Cm
Pakke 1 Vekt	1,793 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,860 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	73,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	85,720 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**