



Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Prisma PH kapsling PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kapsling
Produktkompatibilitet	Spacial kapslinger
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	DIN skinne Perforert bakplate Tett bakplate
Monteringsmetode	-
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	3P + N
[Ue] Merkespenning	440 V AC
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	6 KV
[Ie] Nominell drifts ­ strøm	63 A
[In] Merke ­ strøm	63 A på 40 °C
[Ipk] Normert topp ­ verdi tåle ­ strøm	12 KA
I ² t ved aktivering	2400000 A².S
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: tunnel ­ klemme 25 mm² Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 4...6 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 4...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 4...6 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 4...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 1,5...4 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 1,5...4 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 1,5...4 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 1,5...4 mm² (fleksibel)
9 mm modul ­ bredde	24
Totalt antall 18 mm moduler	12
Vekt	0,46 Kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 Cm
Pakke 1 Bredde	6,200 Cm
Pakke 1 Lengde	23,200 Cm
Pakke 1 Vekt	447,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,500 Cm
Pakke 2 Bredde	23,000 Cm
Pakke 2 Lengde	24,000 Cm
Pakke 2 Vekt	4,490 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	840
Pakke 3 Høyde	103,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	400,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitet
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**