



Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Prisma PH kapsling
Produktkompatibilitet	Spacial kapslinger
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	Perforert bakplate DIN skinne Tett bakplate
Monteringsmetode	Med skruer Klips på
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	1P + N
[Ue] Merkespenning	690 V AC
[Ui] Isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
[Ie] Nominell driftsstrøm	200 A
[In] Merkestrøm	200 A på 40 °C
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	20 KA
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug70 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (stiv)
9 mm modulbredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	1,02 Kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,800 Cm
Pakke 1 Bredde	5,500 Cm
Pakke 1 Lengde	44,500 Cm
Pakke 1 Vekt	983,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	6,800 Cm
Pakke 2 Bredde	27,800 Cm
Pakke 2 Lengde	44,500 Cm
Pakke 2 Vekt	4,970 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	99,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	261,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitet
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**