


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Universal Tilkoplinger-NSX100-250/INS250-250A-4P-vertikal-montasje i utstyrsfelt-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442659 LVS04062

EAN: 3606481883834

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy BW
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT PrismaSeT G kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Uten kabel
Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrtilkobling	Linergy BW universell strømforsyning blokk
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	ComPact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep vertikal installasjon ComPact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep vertikal installasjon ComPact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ie] Nominell driftsstrøm	250 A
vekt	1,82 kg
Antall pr. sett	Sett á 4

[illegible]

3 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 uten fast kippåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX100...160 uten fast kippåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 uten fast kippåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX100...160 uten fast kippåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 uten fast kippåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX250 uten fast kippåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 uten fast kippåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX250 uten fast kippåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 11

600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 11

Forpakkningsinformasjon

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	20,5 cm
Pakke 1 Lengde	30,5 cm
Pakke 1 Vekt	1,917 kg
Enhets ­ type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	22
Pakke 2 Høyde	37,5 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	54,5 kg

Logistikk­informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.