


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Innkommende tilkoblingsblokk-bunn- for NSX100/250-INS250 og Linergy BW(Powerclip)-4P-PrismaSeT G

El-nummer:

2442663

LVS04067

EAN: 3606481883872

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Incoming connection block
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Plassering av tilkobling	Bunn
montasjebeskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	ComPact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon ComPact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak horisontal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak horisontal installasjon ComPact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon ComPact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	250 A
vekt	1,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[illegible]

850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5

850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX100...160 uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX100...160 uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX250 uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX250 uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

Forpakkningsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	22,000 cm
Pakke 1 Lengde	23,500 cm
Pakke 1 Vekt	1,409 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	83,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	140,810 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.