


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Tilkoplingblokk for NSX/INS400/630- vertikal montasje-til Linergy BW(Powerclip) PrismaSeT G/P

El-nummer:

2442667

LVS04074

EAN: 3606481867353

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Universal power supply block
Produktnavn	Linergy BW
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	3P 4P
montasjebeskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Installert utstyr	ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	630 A
vekt	1 kg
Antall pr. sett	Sett á 2

[illegible]

4  8. juli 2026

[illegible]

dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast kippåndtak vertikal 3P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast kippåndtak vertikal 3P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast kippåndtak vertikal 4P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast kippåndtak vertikal 4P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast kippåndtak vertikal 3P
1 direkte med langt terminaldeksel 14
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast kippåndtak vertikal 3P
1 direkte med langt terminaldeksel 14
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast kippåndtak vertikal 4P
1 direkte med langt terminaldeksel 14
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast kippåndtak vertikal 4P
1 direkte med langt terminaldeksel 14
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast kippåndtak vertikal 3P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast kippåndtak vertikal 3P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast kippåndtak vertikal 4P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast kippåndtak vertikal 4P
1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18
600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,000 cm
Pakke 1 Lengde	24,500 cm
Pakke 1 Vekt	912,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	76,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	96,080 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.