Product data sheet
Characteristics

LVS08272
Kabelfelt PrismaSeT G gulvskap 27-moduler-bredde 300mm-IP30

El-nummer: 2443063
EAN: 3606481876461



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Kabelfelt
Applikasjon	Lavspenning, elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell kapsling levert som byggesett Metallkapsling Skap for innendørs bruk
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Sammensetning	Stendere Bakplate Toppplate Bunnplate plinth
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type frontdeksel	Uten må bestilles separat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	27
Antall 18 mm moduler per rad	10
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]EAC

Teknisk data

[Ui] Isolasjonsspenning	1000 V på hovedsamleskinner, bak i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] Merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Kortslutningsstrøm	50 KA
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 KA 1 s i samsvar med IEC 61439-1
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	53 KA i samsvar med IEC 61439-1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	305 Mm
Høyde	Med sokkel: 1580 mm

Dybde	205 Mm
Vekt	12,72 Kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 med front plate IP40 med dør IP41 med dør og baldakin IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning
IK beskyttelsesklasse	IK07 med front plate IK08 med gjennomsiktig dør IK10 med tett dør
Mekanisk robusthet	Seismisk test - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,0 Cm
Pakke 1 Bredde	37,5 Cm
Pakke 1 Lengde	160,0 Cm
Pakke 1 Vekt	14,67 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	96 Cm
Pakke 2 Bredde	120 Cm
Pakke 2 Lengde	202 Cm
Pakke 2 Vekt	287 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised