# Product data sheet
## Characteristics

# NSYSBM15308
## Stål kapsling 150x300x80

El-nummer: 2462955
EAN: 3606480520037



## Produktdata

| | |
|---|---|
| Serie | PanelSeT |
| Produktnavn | PanelSeT SBM |
| Applikasjon | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Industriell boks |
| Kortnavn utstyr | SBM |
| Kapslingstype | Flatt ansikt box |
| Kapsling nominell høyde | 150 Mm |
| Kapsling nominell bredde | 300 Mm |
| Kapslingsdybde | 80 Mm |
| Montering av kapsling | Veggmontert |
| Sammensetning | 4 skruen i dekselet<br>1 deksel<br>1 kropp |
| Type kropp | Enkelt stykke kropp brettet og sveiset |
| Type frontdeksel | Slett/Standard dør |
| Feste av deksel | Halv omdreining metall skrue |
| Låstype | Festeskrue PZ2 utenfor forseglet område |
| Avtakbare deler | Dekke av festeskruer |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Materiale | Stålplate |
| Type overflate | Polyester pulver |
| Farge | Grå ( RAL 7035) |
| Standarder | IEC 62208<br>UL<br>CUL |
| Produktsertifikater | DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −35…60 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | −35…80 °C |
| Vekt | 1,754 Kg |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 10,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 16,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 31,500 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 1,876 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | P12 |
| Antall enheter i pakke 2 | 112 |
| Pakke 2 Høyde | 78,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 80,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 220,500 Kg |

## Tilbudets bærekraft

| | |
|---|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 96 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 17 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 8.835332106148813 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 9 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 3.7244653544587503 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 4 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.2312230853871701 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| REACh fri for SVHC | Ja |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 4.568047655846023 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 5 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 17 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel |
| PVC-fri | Ja |
| Silikonfri | Ja |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| Opprinnelsesland | IN |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| Garanti (i måneder) | 18 |

Product Life Status : Commercialised