Product data sheet
Characteristics

LVS03020
Montasjeplate horisont. NSXm PrismaSeT G

El-nummer: 2491405
EAN: 3606481871497



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Monteringsplate beskrivelse	Dedikert
Installert utstyr	ComPact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P eller 4P: fast NSXm horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståen 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmor 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 3 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståen 3 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmor 3 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	470 Mm

Høyde	150 Mm
Skap/kapsling bredde	600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSXm uten fast kipphåndtak horisontal 3P eller 4P 1 dir 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSXm uten fast kipphåndtak horisontal 3P eller 4P 1 d 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSXm uten fast kipphåndtak horisontal 3P eller 4P 1 di 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSXm med fast kipphåndtak horisontal 3P eller 4P 1 di 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSXm med fast kipphåndtak horisontal 3P eller 4P 1 d 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSXm med fast kipphåndtak horisontal 3P eller 4P 1 di 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSXm uten fast kipphånd 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSXm uten fast kipphår 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSXm med fast kipphånd 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSXm med fast kipphår

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 Cm
Pakke 1 Bredde	14,800 Cm
Pakke 1 Lengde	47,000 Cm
Pakke 1 Vekt	1,079 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	11,790 Kg

Tilbudets bærekraft

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised