Product data sheet
Characteristics

LVS03301
Frontplate for NSX100-250-fast-dreiehandtak-horisontal montasje i 650mm felt-4 moduler-PrismaSeT G

El-nummer: 2491414
EAN: 3606481871978



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndt ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: fast NSX100...160 integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreieh ComPact: fast NSX250 integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Menneske/Tavle grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske/Tavle grensesnitt: HSI Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernstyring - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: montasjeplate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	750 Mm
Høyde	200 Mm

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske/tavle grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske/tavle grensesnitt HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Enerlin'X FDM121 fast fjernstyring vertikal 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndt 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndt 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak ho 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak ho 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndt 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndt 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak ho 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak ho 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 integrert fast direkte frontmontert dreieh 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX100...160 integrert fast direkte frontmontert dreieh 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 integrert fast direkte frontmontert dreiehåndtak 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX250 integrert fast direkte frontmontert dreiehåndtak

Miljø

IP-grad	IP30

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 Cm
Pakke 1 Bredde	20,0 Cm
Pakke 1 Lengde	75,0 Cm
Pakke 1 Vekt	1,445 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,5 Cm
Pakke 2 Bredde	22,0 Cm
Pakke 2 Lengde	76,0 Cm
Pakke 2 Vekt	8,937 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	35,0 Cm
Pakke 3 Bredde	80,0 Cm
Pakke 3 Lengde	120,0 Cm
Pakke 3 Vekt	101,0 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised