Product data sheet
Characteristics

LVS04418
Samleskinneblokk-Linergy FC(Polypact)-uten tilkobling til LGYE og LGY BS-for-NSXmVigi-3P-PrismaSeT P

El-nummer: 2491438
EAN: 3606481868152



Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FC
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt ComPact Compact NSXm effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør

Teknisk data

Antall poler	3P
Installert utstyr	ComPact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - vertikal installasjon
Antall enheter	4 (3P)
Monteringsanvisning	Horisontal
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Montering	Montasjeplate
[Ui] Isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
[Ie] Nominell driftsstrøm	600 A på 35 °C
[Ue] Merkespenning	690 V
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	18 KA
I²t ved aktivering	4500000 A².S
Tillatt strøm	575 A på 40 °C: IP31 525 A på 50 °C: IP31 500 A på 40 °C: IP55 450 A på 50 °C: IP55
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA[RETURN]ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	480 Mm
Høyde	132 Mm
Dybde	235 Mm
Farge	Sort
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: boltet forbindelse (fase) Outgoer: plugg inn (fase) , 4 kurs

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,5 Cm
Pakke 1 Bredde	24,5 Cm
Pakke 1 Lengde	48,5 Cm
Pakke 1 Vekt	4,046 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	57,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	95,0 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised