Product data sheet
Characteristics

NSYCCOTHCF
Thermostat 32-140°F 1NO

El-nummer: 2492710
EAN: 3606480152528



Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Enkel termostat
Temperaturområde	0…60 °C
Vist informasjon	Temperatur i °F

Teknisk data

Forsyningsspenning	240 V
Sensortype	Bimetall
Kontakttype og sammensetning	NC
Kontaktmotstand	10 MOhm
Levetid i sykluser	100000 Sykluser
Maksimum svitsjekapasitet	2 A 120...250 V AC Induktiv pf: 0,6 10 A 250 V AC Ohmsk 15 A 120 V AC Ohmsk 30 W DC
Elektrisk tilkobling	4 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm2
Monteringsmetode	Klipset
Høyde	Utvendig: 68 mm
Bredde	Utvendig: 33 mm
Dybde	Utvendig : 44 mm
Vekt	40 G
Montasjeplassering	På montasjeplate 35 mm DIN-skinne Kryss skinner Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur drift	−20…80 °C
IP-grad	IP20
Hysterese	7 K +/- 0.4K
Hysterese	7 %
Antall utganger	1 varmefunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UL

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 Cm
Pakke 1 Bredde	6,000 Cm
Pakke 1 Lengde	8,000 Cm
Pakke 1 Vekt	64,000 G
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	3000
Pakke 2 Høyde	53,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	202,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised