Product data sheet
Characteristics

NSYCVF300M230PF
Vifte med filter, ClimaSys CV, IP54, 300m3/h, 230V, med rist og filter G2

El-nummer: 2492800
EAN: 3606480151286



Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type ventilasjon filter	Standard
Luftstrøm	Free flow rate med standard filter: 300 m3/t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 350 m3/t at 60 Hz
[Us] merkespenning	145...253 V
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz
Produktsertifikater	CSA

Teknisk data

Effektområde	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] Merkestrøm	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Støynivå	53…57 DB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 268 mm
Bredde	Utvendig: 248 mm
Dybde	Utvendig : 116 mm
Mål på utsparing	223 x 223 mm
Vekt	1,3 Kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	−10…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C
Maksimalt trykk	158 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54

Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømledning
Brukervilkår	Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,500 Cm
Pakke 1 Bredde	25,500 Cm
Pakke 1 Lengde	27,000 Cm
Pakke 1 Vekt	1,642 Kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	28,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,476 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	122,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	135,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	64
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2 184 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	10.663415435995342
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	3.254137820572867
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.18248174813162255
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	2166.954883086494
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	2 167 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	2.449042458486215
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2184
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised