



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT S3D
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kapsling nominell høyde	600 Mm
Kapsling nominell bredde	400 Mm
Kapslingsdybde	200 Mm
Dørtype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Installasjonstilbehørtype	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 Montasjeplate 1 dør med lås 1 pakknippelen plate

Teknisk data

Serlig variant	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpningsside	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer Montasjeplate ved å feste elementet
Materiale	Innhegning: Stål Montasjeplate: galvanisert stål
Overflatebehandling	Innhegning: epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL CUL
Produktsertifikater	GL[RETURN]UL[RETURN]CUL[RETURN]DNV[RETURN]BV
Vekt	13 Kg

Miljø

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,500 Cm
Pakke 1 Bredde	42,000 Cm
Pakke 1 Lengde	61,500 Cm
Pakke 1 Vekt	13,306 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	137,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	200,200 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	125 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	64.96783645770421
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	65 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	26.41670362815998
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	26 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	2.62150879869242
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	3 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	31.346995343351143
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	31 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	125
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised