Product data sheet
Characteristics

NSYS3D8825T
VEGGSKAP MED VINDU. 8X8X2,5

El-nummer: 2493410
EAN: 3606480158865



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT S3D
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kapsling nominell høyde	800 Mm
Kapsling nominell bredde	800 Mm
Kapslingsdybde	250 Mm
Dørtype	Glasert
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Type nippelplate	Standard
Installasjonstilbehørtype	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 2 pakknippelen plate 1 dør 1 låse

Teknisk data

Serlig variant	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpningsside	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer
Materiale	Kropp: Stål Dør: stål og sikkerhetsglass
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL CUL
Produktsertifikater	GL[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]cUL
Vekt	29 Kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk felt immunitetstest
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,000 Cm
Pakke 1 Bredde	82,000 Cm
Pakke 1 Lengde	82,000 Cm
Pakke 1 Vekt	24,600 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	178,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	214,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	232 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	120.1118876341142
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	120 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	48.838938016889784
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	49 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	4.846619303158991
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	5 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	57.954012133356244
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	58 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	232
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised