Produktdatablad

Spesifikasjoner



Veggskap, PanelSeT S3X, rustfritt 316L, standard dør, 800x800x300mm, IP66, uten montasjeplate

El-nummer:

2493466 NSYS3X8830H

EAN: 3606480155338

Produktdata

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
enclosure type	Multi-purpose
category	Kompakt kabinett
nominal height	800 mm
nominal width	800 mm
nominal depth	300 mm
product installation	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 dør 2 låse: dør 2 perforert vertikal profil boret: dør

Teknisk data

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Dørtype	Flat
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpningsside	Vendbar (120 °)
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtagbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Låse: zamak Hengsle: Rustfritt stål Kropp og dør: stainless steel 316L
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet Låse: forkrommet
vekt	32 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208 UL CUL

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	UL 508 type A CAN/CSA 22
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Spesifikke hygiene Korrosive

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	32,000 cm
Pakke 1 Bredde	82,000 cm
Pakke 1 Lengde	83,000 cm
Pakke 1 Vekt	30,520 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	180,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	258,120 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**454 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**311 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**61 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**80 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene**
PVC-fri	**Ja**
Silikonfri	**Ja**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

