Product data sheet
Characteristics

NSYSD10R
STYREPULT 10X10X5

El-nummer: 2493494
EAN: 3606480154348



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SD
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Monoblokk kontroll skrivebord med bakpanelet
Kapsling nominell høyde	1000 Mm
Kapsling nominell bredde	1000 Mm
Kapslingsdybde	597 Mm
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 2 låse: dør 4 justering rail 1 pakknippelen plate 2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk 2 dør 1 bakside på panel 5 topplaten: på toppen av styrepulten

Teknisk data

Type kropp	Ett stykke struktur brettet og sveiset
Dørtype	Flat
Antall dører	Front: 2 dør(er)
Døråpning	Vendbar 120 ° dør
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Type nippelplate	En innføringsplaten
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front
Avtagbare deler	Dør av hengsler Skrivebord lokk av hengsler Pakknippelen plate ved klipping skruer Blanking deksler Med skruer Bakside på panel Med skruer
Materiale	Kropp: Stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Tykkelse	1,5 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	66,000 Cm
Pakke 1 Bredde	102,000 Cm
Pakke 1 Lengde	116,000 Cm
Pakke 1 Vekt	74,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	130,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	172,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	697 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	361.3121823140021
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	361 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	146.91387858739205
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	147 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	14.579261318445745
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	15 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	174.3332072304212
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	174 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	697
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised