Product data sheet
Characteristics

NSYSDF168
STYREPULT 1600X430

El-nummer: 2493517
EAN: 3606480162947



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SD
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kontroll skrivebord med konsoll og skrivebord
Kapsling nominell høyde	1400 Mm
Kapsling nominell bredde	1600 Mm
Kapslingsdybde	845 Mm
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 4 justering rail 1 pakknippelen plate 2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk 1 foran konsollen dør 1 skrivebord lokk 2 mekanisk opphold: foran konsollen dør 6 låse: inngangsdør 1 håndtaket lås: Bakdøren 2 inngangsdør 2 Bakdøren

Teknisk data

Type kropp	Ett stykke struktur brettet og sveiset
Dørtype	Flat
Antall dører	Front: 2 dør(er) Bakre: 2 dør(er)
Døråpning	Vendbar 120 ° for- og bakdører Folding 75 ° skrivebord lokk og konsolltrekk
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar Håndtere lås, 5 mm dobbel bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Type nippelplate	En innføringsplaten
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front
Avtagbare deler	Skrivebord lokk av hengsler Pakknippelen plate ved klipping skruer Inngangsdør av hengsler Foran konsollen dør av hengsler Bakdøren av hengsler
Materiale	Kropp: Stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver

Tykkelse	1,5 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	153,000 Cm
Pakke 1 Bredde	162,000 Cm
Pakke 1 Lengde	88,000 Cm
Pakke 1 Vekt	135,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 272 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	659.1506028701389
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	659 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	268.0185622878098
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	268 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	26.597301053921292
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	27 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	318.0403104879306
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	318 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1272
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised