# Product data sheet
## Characteristics

# NSYSM1816502DP
## Gulvskap, PanelSet SM, 1800x1600x500 mm, med montasjeplate

El-nummer: 2493793
EAN: 3606485120300



## Produktdata

| | |
|---|---|
| Serie | PanelSeT |
| Produktnavn | PanelSeT SM |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett |
| Applikasjon | Multi-purpose |
| Installasjonstilbehørtype | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 kropp<br>2 dør<br>2 pakknippelen plate<br>1 låsesystem med håndtak: dør<br>1 blokkeringsfrie bremser: venstre dør<br>4 monteringsplate brakett<br>1 Montasjeplate |
| Avtagbare deler | Dør Med skruer hengsle<br>Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett<br>Monteringsplate brakett Med skruer |
| Kapsling nominell høyde | 1800 Mm |
| Kapsling nominell bredde | 1600 Mm |
| Kapslingsdybde | 500 Mm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antall dører | Front: 2 dør(er) |
| Døråpningsside | VENSTRE ( 120 °)<br>Høyre ( 120 °) |
| Dørtype | Flat |
| Låstype | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats |
| Type kropp | Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel<br>Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner |
| Monteringsplate beskrivelse | Flat |
| Type nippelplate | Standard |
| Kabelinngang | 1 oppføring |
| Materiale | Montasjeplate: galvanisert stål<br>Kropp: stålplate<br>Dør: stålplate<br>Hengsle: zamak |
| Overflatebehandling | Epoxy-polyester pulver |
| Farge | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005) |
| Tilgjengelighet for drift | Front |
| Vekt | 220 Kg |

## Miljø

| | |
|---|---|
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | BV[RETURN]DNV[RETURN]UL |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262<br>I samsvar med UL<br>I samsvar med cUL |
| IP-grad | IP55 i samsvar med IEC 60529 |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 193,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 165,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 59,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 220,000 Kg |

## Tilbudets bærekraft

| | |
|---|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 89 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1 503 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 492.92665065650215 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 493 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 435.9989771778507 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 436 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 33.65443687082106 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 34 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 540.4488794185133 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 540 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1503 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE |
| PVC-fri | Ja |
| Silikonfri | Ja |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | No |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| Opprinnelsesland | ES |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| Garanti (i måneder) | 18 |

Product Life Status : Commercialised