Product data sheet
Characteristics

NSYSM2010502DP
GULVSKAP 20X10X5 M.PL.

El-nummer: 2493815
EAN: 3606485120393



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 2 dør 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 1 blokkeringsfrie bremser: venstre dør 4 monteringsplate brakett 1 Montasjeplate
Avtagbare deler	Dør Med skruer hengsle Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett Monteringsplate brakett Med skruer
Kapsling nominell høyde	2000 Mm
Kapsling nominell bredde	1000 Mm
Kapslingsdybde	500 Mm

Teknisk data

Antall dører	Front: 2 dør(er)
Døråpningsside	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Dørtype	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Type kropp	Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Montasjeplate: galvanisert stål Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	165 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	DNV[RETURN]BV[RETURN]UL
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	213,000 Cm
Pakke 1 Bredde	105,000 Cm
Pakke 1 Lengde	59,000 Cm
Pakke 1 Vekt	157,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	89
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 073 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	351.7703825139584
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	352 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	311.1447246223753
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	311 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	24.017029948722303
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	24 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	385.6839730395755
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	386 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1073
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised