Product data sheet
Characteristics

NSYSM2016602DP
GULVSKAP 20X16X6 M.PL.

El-nummer: 2493827
EAN: 3606485120454



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 2 dør 2 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 1 blokkeringsfrie bremser: venstre dør 4 monteringsplate brakett 1 Montasjeplate
Avtagbare deler	Dør Med skruer hengsle Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett Monteringsplate brakett Med skruer
Kapsling nominell høyde	2000 Mm
Kapsling nominell bredde	1600 Mm
Kapslingsdybde	600 Mm

Teknisk data

Antall dører	Front: 2 dør(er)
Døråpningsside	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Dørtype	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Type kropp	Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Montasjeplate: galvanisert stål Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	245 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	BV[RETURN]DNV[RETURN]UL
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	213,000 Cm
Pakke 1 Bredde	165,000 Cm
Pakke 1 Lengde	69,000 Cm
Pakke 1 Vekt	242,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	89
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 653 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	542.2193157221524
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	542 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	479.5988748956358
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	480 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	37.01988055790317
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	37 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	594.4937673603648
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	594 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1653
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised