Product data sheet
Characteristics

NSYSM20860T
GULVSKAP 20X8X6 GL.DØR

El-nummer: 2493846
EAN: 3606485121031



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 dør
Avtagbare deler	Dør Med skruer hengsle Monteringsplate brakett Med skruer
Kapsling nominell høyde	2000 Mm
Kapsling nominell bredde	800 Mm
Kapslingsdybde	600 Mm

Teknisk data

Antall dører	Front: 1 dør(er)
Døråpningsside	Vendbar (120 °)
Dørtype	Glasert
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Type kropp	Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Dør: Securit glass Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	110 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	213,000 Cm
Pakke 1 Bredde	85,000 Cm
Pakke 1 Lengde	69,000 Cm
Pakke 1 Vekt	110,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	89
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	752 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	246.46332532825107
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	246 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	217.99948858892535
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	218 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	16.82721843541053
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	17 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	270.22443970925667
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	270 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	752
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised