Product data sheet
Characteristics

NSYSMX141030
SMX 304L 1400x1000x300

El-nummer: 2493856
EAN: 3606480155710



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SMX
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kapsling nominell høyde	1400 Mm
Kapsling nominell bredde	1000 Mm
Kapslingsdybde	300 Mm
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 2 dør 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett

Teknisk data

Type kropp	Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Dørtype	Flat
Døråpningsside	Vendbar (120 °)
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel-bar innsats
Type nippelplate	Flat
Tilgjengelighet for drift	Front
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Materiale	Kropp og dør: rustfritt stål 304L Grep: zamak Hengsle: Rustfritt stål
Avtagbare deler	Dør av hengsler Monteringsplate brakett Med skruer Pakknippelen plate med klips
Overflatebehandling	Innhegning: Scotch-Brite® børstet Grep: lakkert
Vekt	89 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208 UL CUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Produktsertifikater	UL 508[RETURN]CAN/CSA 22
Miljøegenskaper	Spesifikke hygiene Korrosive

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	153,000 Cm
Pakke 1 Bredde	105,000 Cm
Pakke 1 Lengde	39,000 Cm
Pakke 1 Vekt	88,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	97
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 569 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1185.809917539261
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 186 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	174.70839615797973
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	175 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	24.731321265082187
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	25 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	183.83323339170053
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	184 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1569
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised