Product data sheet
Characteristics

NSYSMX18840
SMX 304L 1800x800x400

El-nummer: 2493860
EAN: 3606480155826



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SMX
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kapsling nominell høyde	1800 Mm
Kapsling nominell bredde	800 Mm
Kapslingsdybde	400 Mm
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 dør

Teknisk data

Type kropp	Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Dørtype	Flat
Døråpningsside	Vendbar (120 °)
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel-bar innsats
Type nippelplate	Flat
Tilgjengelighet for drift	Front
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Materiale	Kropp og dør: rustfritt stål 304L Grep: zamak Hengsle: Rustfritt stål
Avtagbare deler	Dør av hengsler Monteringsplate brakett Med skruer Pakknippelen plate med klips
Overflatebehandling	Innhegning: Scotch-Brite® børstet Grep: lakkert
Vekt	98 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208 UL CUL
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Produktsertifikater	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	193,000 Cm
Pakke 1 Bredde	85,000 Cm
Pakke 1 Lengde	49,000 Cm
Pakke 1 Vekt	103,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	97
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 837 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1387.9366080289078
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 388 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	204.4882364121808
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	204 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	28.946887389812105
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	29 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	215.16844362892218
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	215 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1837
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised