Product data sheet
Characteristics

NSYTBS241910H
85013 ABS BOKS 241X194X105 T

El-nummer: 2494015
EAN: 3606480165344



Produktdata

Serie	PanelSeT
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	241 Mm
Bredde	194 Mm
Dybde	107 Mm
Innvendig høyde	225 Mm
Innvendig bredde	175 Mm
Innvendig dybde	100 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Høyslette deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstype	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Teknisk data

Materiale	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for lagring	−15…40 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25…60 °C
Vekt	0,72 Kg

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,000 Cm
Pakke 1 Bredde	20,000 Cm
Pakke 1 Lengde	26,000 Cm
Pakke 1 Vekt	696,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	40,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,500 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,146 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	134,500 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	94,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	1
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	2.5495033327183383
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.381784587794931
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.16273199017531473
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.3865564390953935
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	45 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised