Produktdatablad

Spesifikasjoner



Veggskap polyester, PanelSeT PLM, vanlig dør, med håndtak, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035, uten montasjeplate

El-nummer:

2500898 NSYPLM43VG

EAN: 3606480776564

Produktdata

Serie	PanelSeT
Kortnavn utstyr	PLM
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 håndtaket lås
Dørtype	Flat
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 1242E nøkkellås

Teknisk data

Antall låser	1
monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtagbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	−40…80 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	50,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	36,000 cm
Pakke 1 Lengde	23,000 cm
Pakke 1 Vekt	6,240 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	120,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	201,200 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**49 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**22 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**12 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**13 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	**37 %**
Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
PVC-fri	**Ja**
Silikonfri	**Ja**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

