Isolerstoffkapslinger type: MNX PCM
PCM 100

130 x 80 x 60 mm (44,5 mm indre) klart lokk
PCM 100/60 T - 2535500

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat.
Med klare og grå lokk.
Metriske nippelutslag.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C – +120°C
max. 80°C kontinuerlig

PCM.../...T = klart lokk
PCM.../...G = grått lokk
(begge m/50 mm underdel)

Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	MIV 100	2536110
	MIV 5	2536120
	MIV 10	2536121
	FPA 100/130	2535546
	HFP 130	2535551
	TH A	2535553
	FP 22046	2535554
	SS 14550L	2535555



Egenskaper	Klassifisering
– Tetthetsgrad	IP-67 (IEC-529)
– Totalisolert	□
– Standard farge	Lys grå (RAL-7035)
– Kapslingsmateriale	
Underdel	Glassfiberarmert polykarbonat
Lokk	Polykarbonat
Lokkskruer	Polyamid
Pakning	Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper:	
– Temperaturbestandighet:	
– Max temperatur, kortvarig	–40˚C til +120˚C
– Max temperatur, kontinuerlig	–40˚Ctil +80˚C
– Slagfasthet	Meget høy (ved +23˚C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m² for underdel)
– Brennbarhet	Selvslukkende
– Brannklasse	UL94-5V (UL 746 C 5)
– Avgasser	Halogenfri
– Kjemiske egenskaper	Meget god (be om egen oversikt)