


# Isolerstoffkapslinger type: EK EKO

Lokk: 80 mm høye grått  
EKO 80-G - 2536264




## Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,  
-40°C - +120°C  
max. 80°C kontinuerlig

## Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.



EKOVT 2536444




EKV 22 2536455




EKOZR 2536372




MB 10546 2536381




MB 10593 2536385




MB 10594 2536386




MB 10595 2536387



MB 10596 2536388



Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetthetsgrad</li> <li>- Totalisolert</li> <li>- Standard farge</li> <li>- Kapslingsmateriale</li> </ul>	IP-67 (IEC 529)  Lys grå (RAL 7035)
Underdel Lokk Lokkskruer Pakning	Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturbestandighet:</li> <li>- Max temperatur, kortvarig</li> <li>- Max temperatur, kontinuerlig</li> <li>- Slagfasthet</li> </ul>	-40°C til +120°C Max +80°C Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m <sup>2</sup> for underdel)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brennbarhet</li> <li>- Brannklasse</li> <li>- Avgasser</li> <li>- Kjemiske egenskaper</li> </ul>	Selvslukkende UL 94-5V Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)