

KOBBERLINE / JORDINGSTRÅD

ONNL^{INE} JORDINGSTRÅD KGE

Glødd kobbertråd, entrådet



Standarder: internasjonal EN 50182; IEC 60228

Onninen El.nr	Type	Lederdiameter ca mm	Antall tråder stk	Nettvekt ca kg/km	Lev.lengder m
2876616	KGE 5,65mm (25mm ²)	5,65	1	223	100

ONNL^{INE} KOBBERLINE KGF

Glødd kobberline, flertrådet




Standarder: internasjonal EN 50182; IEC 60228

Onninen El.nr	Type	Lederdiameter ca mm	Antall tråder stk	Nettvekt ca kg/km	Lev.lengder m
2876619	KGF 25 mm ²	6,40	7	225	500
2876620	KGF 25 mm ²	6,40	7	225	3000
2876621	KGF 35mm ²	7,60	7	315	500
2876622	KGF 50 mm ²	9,10	7	453	500
2876623	KGF 50 mm ²	9,10	7	453	2000
2876626	KGF 70 mm ²	10,90	19	638	500
2876627	KGF 95 mm ²	12,60	19	861	500
2876629	KGF 120 mm ²	14,20	19	1090	500

ONNL[®]INE KOBBERLINE KHF

Hårdtrukket kobberline, flertrådet

Standarder: internasjonal EN 50182; IEC 60228



Onninen El.nr	Type	Lederdiameter ca mm	Antall tråder stk	Nettovekt ca kg/km	Lev.lengder m
2876635	KHF 25 mm ²	6,40	7	225	500
2876636	KHF 25	6,40	7	225	3000
2876638	KHF 50	9,10	7	453	500
2876639	KHF 50	9,10	7	453	2000
2876642	KHF 70	10,70	7	633	500
2876643	KHF 95	12,60	7	861	500
2876644	KHF 95	12,70	19	866	500
2876645	KHF 120	14,20	19	1090	500
2876646	KHF 120	14,30	37	1090	500

Onninen AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel.