

# Sense Basic



## Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4320lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3350421  
EAN: 7021982122132  
SG artikkelnr: 212213  
Erstatter: 212185



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 33W  
Spenning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4320lm  
Effekt: 131 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (SVM): 0.09  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.04  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 600x600  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 595  
Høyde (mm) H: 29  
Dybde (D): 26  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 635 x 710 x 42

