

Datablad: 5NA392E1MT00N - 3540470



ST 50 armatur for montasje på mastetopp eller montasje på utliggerarm, med uten lysteknisk avskjerming, med radiafasettoptikk, 1 x HST 50/70 W, armaturhus: glassfiberarmert polyester, lys grå (RAL7035), toppmål: 60/76mm (påstikk) og 42/60mm (utligger), beskyttelsesklasse: IP65, klasse II (dobbelisolert), tennapparat med utkoblingsautomatikk, reaktor med termosikring

Montasjetype:	montasje på mastetopp, montasje på utliggerarm
Godkjenninger:	VDE, ENEC
Varenummer:	5NA392E1MT00N
Elnummer:	3540470
EAN:	4039806624543

Elektrisk

Lyskildetype:	HST
Bestykning:	1 x 50/70 W
Sokkel:	E27

Lysteknikk

Blendingsbegrensing:	KB1
Symmetri:	symmetrisk
Reflektor:	fasettert reflektor
Reflektortype:	radiafasettoptikk
Avskjerming:	uten lysteknisk avskjerming
Tilleggsinfo:	liggende lampe

Produktdata

Produktmateriale:	glassfiberarmert polyester
Mastefeste av:	presstøpt aluminium
Bæreelement av:	presstøpt aluminium
Tak av:	glassfiberarmert polyester
Farge:	lys grå (RAL7035)
Vekt:	6.6 kg

Beskyttelsesteknikk

Kapslingsgrad armaturhus:	IP65
Beskyttelsesklasse:	klasse II (dobbelisolert)

Andre data

Toppdiameter mast:	toppmål: 60/76mm (påstikk) og 42/60mm (utligger)
Lyspunkthøyde:	4m-6m