

PAR 30S/PAR 38

Dimbar LED erstatter halogen og metallhalogen

God erstatning for tilsvarende halogen reflektorlamper. Høyt lysutbytte, lang levetid, og samme størrelse som tilsvarende halogenpære. LED reflektorteknologi sikrer et presist spot lys uten skygger.

PAR30S tilsvarer 75W halogen

PAR38 tilsvarer 25W metallhalogen og leveres i to spredningsgrader 25° og 45°



Type		LED PAR30S 600lm	LED PAR38 1200 lm	LED PAR38 1200lm	LED PAR38 1200lm	LED PAR38 1200lm
El. nr		37 081 15	38 037 28	37 081 14	37 081 17	37 081 18
Produktkode		LR1412d-75H30D	LR0920-25M25D	LR0920 25M45D	LR0920d 25M25D	LR0920d 25M45D
Effekt	W	12	20	20	20	20
Fargetemperatur	K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K
Spredningsvinkel	°	30°	25°	45°	25°	45°
Sokkel		E27	E27	E27	E27	E27
Lysmengde	lm	600	1200	1200	1200	1200
Candela	cd	2300	6800	2200	6800	2200
RA	>	82	82	82	82	82
Levetid	timer/restlys	30 000 / L90	30 000 / L90	30 000 / L90	30 000 / L90	30 000 / L90
Mål (ØxH)	mm	95 x 88	121 x 133	121 x 133	121 x 133	121 x 133
Erstatter	W	75 halogen	25 metall halogen	25 metall halogen	25 metall halogen	25 metall halogen
Spesielle egenskaper		Dimbar	Ikke dimbar	Ikke dimbar	Dimbar	Dimbar
Energiklasse		A	A	A	A	A

Passende 3-tenningsskinne armaturer til PAR30S:

Corunna hvit	32 556 94
Corunna sølv	32 556 93



Passende armatur til PAR38:

- 1) Apollo hvit 32 556 98
- 2) Morpheus hvit 32 556 96

