



185791

DC1-127D0NN-A20CE1

[Überblick](#)[Technische Daten](#)[Dokumentation](#)[Lieferprogramm](#)[Technische Daten](#)[Daten für  
Bauartnachweis nach  
IEC/EN 61439](#)[Technische Daten nach  
ETIM 7.0](#)

## LIEFERPROGRAMM

Sortiment  
Frequenzumrichter

Typkennung  
DC1

Bemessungsbetriebsspannung [ $U_e$ ]  
230 V AC, 1-phasig  
240 V AC, 1-phasig

Ausgangsspannung bei  $U_e$  [ $U_2$ ]  
230 V AC, 3-phasig  
240 V AC, 3-phasig

Netzspannung (50/60Hz) [ $U_N$ ]  
200 (-10%) - 240 (+10%) V

### Bemessungsbetriebsstrom [ $I_e$ ]

bei 150 % Überlast [ $I_e$ ]  
7 A

Hinweis  
 Bemessungsbetriebsstrom bei einer  
 Schaltfrequenz von 8 kHz und einer  
 Umgebungstemperatur von +50 °C

## Zugeordnete Motorleistung

Hinweis  
 für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete  
 Drehstrom-Asynchronmotoren mit  $1500 \text{ min}^{-1}$  bei  
 50 Hz bzw.  $1800 \text{ min}^{-1}$  bei 60 Hz

Hinweis  
 Überlastzyklus für 60 s alle 600 s

Hinweis  
 bei 230 V, 50 Hz

150 % Überlast [P]  
 1.5 kW

150 % Überlast [I<sub>M</sub>]  
 6.3 A

Hinweis  
 bei 220 - 240 V, 60 Hz

150 % Überlast [P]  
 2 HP

150 % Überlast [I<sub>M</sub>]  
 6.8 A

Schutzart  
 IP20/NEVA0

Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)  
 OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

Feldbusanschaltung (optional)  
 SmartWire-DT

Ausstattung  
 7-Segment-Anzeige

zusätzlicher Platinenschutz

Parametrierung  
Keypad  
Feldbus  
drivesConnect  
drivesConnect mobile (App)

Baugröße  
FS1

Anbindung an SmartWire-DT  
ja  
in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DX-NET-  
SWD3

## TECHNISCHE DATEN

### Allgemeines

Normen und Bestimmungen  
Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2  
EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3  
Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-  
1

Zertifizierungen  
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC

Fertigungsqualität  
RoHS, ISO 9001

Klimafestigkeit [ $\rho_w$ ]  
< 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht  
kondensierend, nicht korrosiv %

Luftqualität  
3C2, 3S2

Umgebungstemperatur  
Min. Betriebsumgebungstemperatur  
-10 °C

Umgebungstemperatur

Max. Betriebsumgebungstemperatur  
+50 °C

Umgebungstemperatur  
Betrieb (mit 150 % Überlast)

Umgebungstemperatur  
Lagerung [9]  
-40 - +60 °C

Einbaulage  
Vertikal

Aufstellungshöhe  
0 - 1000 m über NN  
über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m  
max. 4000 m m

Schutzart  
IP20/NEVA0

Berührungsschutz  
BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)

## Hauptstromkreis

Einspeisung  
Bemessungsbetriebsspannung [ $U_b$ ]  
230 V AC, 1-phasig  
240 V AC, 1-phasig

Einspeisung  
Netzspannung (50/60Hz) [ $U_{LN}$ ]  
200 (-10%) - 240 (+10%) V

Einspeisung  
Eingangsstrom (150 % Überlast) [ $I_{LN}$ ]  
12.9 A

Einspeisung  
Netzform  
Wechselstrommetze mit geerdetem Mittelpunkt

Einspeisung  
Netzfrequenz [ $f_{LN}$ ]  
50/60 Hz

Einspeisung  
Frequenzbereich [ $f_{LN}$ ]  
48 - 62 Hz

Einspeisung  
Netzeinschalthäufigkeit  
maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil  
Funktion  
Frequenzrichter mit  
Gleichspannungszwischenkreis und IGBT-  
Wechselrichter

Leistungsteil  
Überlaststrom (150 % Überlast) [ $I_L$ ]  
10.5 A

Leistungsteil  
max. Anlaufstrom (High Overload) [ $I_H$ ]  
175 %

Leistungsteil  
Hinweis zum max. Anlaufstrom  
für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden

Leistungsteil  
Ausgangsspannung bei  $U_e$  [ $U_2$ ]  
230 V AC, 3-phasig  
240 V AC, 3-phasig

Leistungsteil  
Ausgangsfrequenz [ $f_2$ ]  
0 - 50/60 (max. 500) Hz

Leistungsteil  
Schaltfrequenz [ $f_{PWM}$ ]  
8  
einstellbar 4 - 32 (hörbar) kHz

Leistungsteil  
Betriebsmodus  
U/f-Steuerung  
Drehzahlsteuerung mit Schlupfkompensation  
sensorlose Vektorregelung (SLV)  
FIM-Motoren  
Synchron-Reluktanz-Motoren  
BLDC-Motoren

Leistungsteil  
Frequenzauflösung (Sollwert) [ $\Delta f$ ]  
0.1 Hz

Leistungsteil  
Bemessungsbetriebsstrom  
bei 150 % Überlast [ $I_b$ ]  
7 A

Leistungsteil  
Hinweis  
Bemessungsbetriebsstrom bei einer  
Schaltfrequenz von 8 kHz und einer  
Umgebungstemperatur von +50 °C

Leistungsteil  
Verlustleistung  
Verlustleistung bei Bemessungsbetriebsstrom  $I_b =$   
150 % [ $P_V$ ]  
63 W

Leistungsteil  
Wirkungsgrad [ $\eta$ ]  
95.8 %

Leistungsteil  
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 100 %  
Drehzahl = 0 % [ $P_V$ ]  
48 W

Leistungsteil  
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 100 %  
Drehzahl = 50 % [ $P_V$ ]  
68 W

Leistungsteil  
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 100 %  
Drehzahl = 90 % [ $P_V$ ]  
78 W

Leistungsteil  
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 50 %  
Drehzahl = 0 % [ $P_V$ ]  
31 W

Leistungsteil

Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 50 %  
Drehzahl = 50 % [ $R_V$ ]  
40 W

Leistungsteil  
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 50 %  
Drehzahl = 90 % [ $R_V$ ]  
48 W

Leistungsteil  
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 50 %  
Drehzahl = 0 % [ $R_V$ ]  
26 W

Leistungsteil  
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]  
Strom = 50 %  
Drehzahl = 50 % [ $R_V$ ]  
26 W

Leistungsteil  
maximaler Ableitstrom zur Erde (FE) ohne Motor  
[ $I_{FE}$ ]  
4.8 mA

Leistungsteil  
Ausstattung  
7-Segment-Anzeige  
zusätzlicher Flaminenschutz

Leistungsteil  
Baugröße  
FS1

Motorabgang  
Hinweis  
für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete  
Drehstrom-Asynchronmotoren mit  $1500 \text{ min}^{-1}$  bei  
50 Hz bzw.  $1800 \text{ min}^{-1}$  bei 60 Hz

Motorabgang  
Hinweis  
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s

Motorabgang  
Hinweis  
bei 230 V, 50 Hz

Motorabgang  
150 % Überlast [P]  
1.5 kW

Motorabgang  
Hinweis  
bei 220 - 240 V, 60 Hz

Motorabgang  
150 % Überlast [P]  
2 HP

Motorabgang  
maximal zulässige Leitungslänge [l]  
geschirmt: 50  
geschirmt, mit Motordrossel: 100  
ungeschirmt: 75  
ungeschirmt, mit Motordrossel: 150 m

Motorabgang  
Scheinleistung  
Scheinleistung bei Nennbetrieb 230 V [S]  
2.79 kVA

Motorabgang  
Scheinleistung  
Scheinleistung bei Nennbetrieb 240 V [S]  
2.91 kVA

Motorabgang  
Bremsfunktion  
Bremsmoment Standard  
max. 30 % MN

Motorabgang  
Bremsfunktion  
Bremsmoment Gleichstrombremsung  
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom  $I_b$ ,  
einstellbar

## Steuerteil

Sollwertspannung [ $U_s$ ]  
10 V DC (max. 10 mA) V

Analogeingänge  
2, parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA



Analogausgänge  
1, parametrierbar, 0 - 10 V

Digitaleingänge  
4, parametrierbar, max. 30 V DC

Digitalausgänge  
1, parametrierbar, 24 V DC

Relaisausgänge  
1, parametrierbar, Schließer, 6 A (250 V, AC-1) / 5  
A (30 V, DC-1)

Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)  
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

## Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane

Netzanschluss  
Schutzorgan (Sicherung oder  
Leitungsschutzschalter)  
IEC (Typ B, gG), 150 %  
FAZ-B16/1N

Netzanschluss  
Schutzorgan (Sicherung oder  
Leitungsschutzschalter)  
UL (Class CC or J)  
15 A

Netzanschluss  
Netzschütz  
150 % Überlast ( $CT/I_{th}$ , bei 50 °C)  
DILM7  
DILEM...+P1DILEM

Netzanschluss  
Netzdrossel  
150 % Überlast ( $CT/I_{th}$ , bei 50 °C)  
DX-LN1-013

Netzanschluss  
Funkentstörfilter (extern, 150 %)  
DX-EMC12-014-FS1

Netzanschluss  
Hinweis zum Funkentstörfilter

Option externer Funkentstörfilter für größere  
Motorleitungslängen und beim Einsatz in anderer  
EMV-Umgebung

Motorabgang  
Motordrossel  
150 % Überlast ( $CT/I_{H1}$ , bei 50 °C)  
DX-LMB-008

Motorabgang  
Sinusfilter  
150 % Überlast ( $CT/I_{H1}$ , bei 50 °C)  
DX-SIN3-010

## DATEN FÜR BAUARTNACHWEIS NACH IEC/EN 61439

### Technische Daten für Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [ $I_n$ ]  
7 A

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [ $P_{vid}$ ]  
0 W

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig  
[ $P_{vid}$ ]  
63 W

Verlustleistung statisch, stromunabhängig [ $P_{vs}$ ]  
0 W

Verlustleistungsabgabevermögen [ $P_{ve}$ ]  
0 W

Min. Betriebsumgebungstemperatur  
-10 °C

Max. Betriebsumgebungstemperatur  
+50 °C

### Bauartnachweis IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit  
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen  
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung  
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen  
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe  
gewöhnliche Wärme  
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen  
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe  
außergewöhnliche Wärme  
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen  
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung  
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen  
10.2.5 Anheben  
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage  
bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen  
10.2.6 Schlagprüfung  
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage  
bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen  
10.2.7 Aufschriften  
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Umhüllungen  
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage  
bewertet werden muss.

10.4 Luft- und Kriechstrecken  
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag  
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage  
bewertet werden muss.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln  
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage  
bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen  
Liegt in der Verantwortung des  
Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter  
Liegt in der Verantwortung des  
Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften  
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit  
Liegt in der Verantwortung des  
Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften  
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit  
Liegt in der Verantwortung des  
Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften  
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff  
Liegt in der Verantwortung des  
Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwärmung  
Erwärmungsberechnung liegt in der  
Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton  
liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit  
Liegt in der Verantwortung des  
Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der  
Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit  
Liegt in der Verantwortung des  
Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der  
Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.13 Mechanische Funktion  
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt,  
sofern Angaben der Montageanweisung (IL)  
beachtet werden.

## TECHNISCHE DATEN NACH ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frequenzumrichter  $\leq$  1 kV (EC001857)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter /  
Frequenzumrichter  $\leq$  1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])

Netzspannung  
200 - 240 V

Netzfrequenz  
50/60 Hz

Eingangsphasenzahl  
1

Ausgangsphasenzahl  
3

Max. Ausgangsfrequenz  
500 Hz

Max. Ausgangsspannung  
250 V

Nennausgangsstrom I<sub>N</sub>  
7 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung  
bei Bemessungsausgangsspannung  
1.5 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung  
bei Bemessungsausgangsspannung  
1.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz  
10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz  
10 %

Anzahl der analogen Ausgänge  
1

Anzahl der analogen Eingänge

2

Anzahl der digitalen Ausgänge

1

Anzahl der digitalen Eingänge

4

Mit Bedienelement

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS

nein

Unterstützt Protokoll für CAN

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS

nein

Unterstützt Protokoll für ASI

nein

Unterstützt Protokoll für KNX

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET  
nein

Unterstützt Protokoll für LON  
nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO  
nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA  
nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS  
nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus  
nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP  
ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at  
Work  
nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety  
nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety  
nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe  
nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p  
nein

Unterstützt Protokoll für BACnet  
nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme  
ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet  
0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET  
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232  
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422  
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485  
1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY  
0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB  
0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel  
0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige  
0

Mit optischer Schnittstelle  
nein

Mit PC-Anschluss  
ja

Bremschopper integriert  
nein

4-Quadrantenbetrieb möglich  
nein

Art des Umrichters  
U-Umrichter

Schutzart (IP)



IP20

Schutzart (NEVA)  
sonstige

Höhe  
184 mm

Breite  
81 mm

Tiefe  
124 mm



**PDF-Datenblatt erzeugen**



**Datenblatt in xls-Format erzeugen**



**Kommentar schreiben**

