Product data sheet
Characteristics

VW3A31403
EMC filter ATV31, 1 X 230V, 16A

El-nummer: 4147310
EAN: 3389110689075



Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfilter
Kompatibilitet	Lexium 05 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Kompatibilitet	Servo drive LXM23 motor: 0,75 kW Servo drive LXM23 motor: 1 kW Servo drive LXM23 motor: 1,5 kW ATV312HU11M2 ATV312HU15M2 ATV31CU11M2 ATV31CU15M2 LXM05AD17F1 LXM05AD17M2 LXM05BD17F1 LXM05BD17M2 LXM05CD17M2 Frekvensomformer ATV320...C motor: 1,1 kW, 200...240 V èn-fase Frekvensomformer ATV320...C motor: 1,5 kW, 200...240 V èn-fase Frekvensomformer ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,1 kW, 200...240 V èn-fase Frekvensomformer ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,5 kW, 200...240 V èn-fase
Produktspesifikk applikasjon	Radiostøyinngangsfilter
[In] Merkestrøm	16 A
Varmetap	6,9 W for ATV31CU11M2
Antall faser	Èn-fase

Teknisk data

Jordlekkasje strøm	150 MA 50 Hz
Merkespenning nett	200…240 V
Toleranse	0,1
Vekt	0,775 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP41 (upper part)
Relativ fuktighet	0…93 % i samsvar med IEC 68-2-3
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−25…70 °C
Driftshøyde	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Standarder	IEC 61800-3

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 Cm
Pakke 1 Bredde	18,6 Cm
Pakke 1 Lengde	24,2 Cm
Pakke 1 Vekt	632,0 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,0 Cm
Pakke 2 Bredde	30,0 Cm
Pakke 2 Lengde	40,0 Cm
Pakke 2 Vekt	5,043 Kg

Tilbudets bærekraft

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TH

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised