Product data sheet
Characteristics

VW3A31405
EMC filter ATV31, 1 X 230V, 22A

El-nummer: 4147312
EAN: 3389110689471



Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfilter
Kompatibilitet	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 31C Altivar Machine ATV320
Kompatibilitet	ATV312HU22M2 ATV31CU22M2 LXM05AD28F1 LXM05AD28M2 LXM05BD28F1 LXM05BD28M2 LXM05CD28M2 Frekvensomformer ATV320...C motor: 2,2 kW, 200...240 V èn-fase Frekvensomformer ATV320...W/ATV320...WS motor: 2,2 kW, 200...240 V èn-fase
Produktspesifikk applikasjon	Radiostøyinngangsfilter
[In] Merkestrøm	22 A
Varmetap	7,5 W for ATV31CU22M2
Antall faser	Èn-fase

Teknisk data

Jordlekkasje strøm	80 MA 50 Hz
Merkespenning nett	200…240 V
Toleranse	0,1
Vekt	1,13 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP41 (upper part)
Relativ fuktighet	0…93 % i samsvar med IEC 68-2-3
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−25…70 °C
Driftshøyde	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Standarder	IEC 61800-3

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,200 Cm
Pakke 1 Bredde	23,000 Cm
Pakke 1 Lengde	27,700 Cm
Pakke 1 Vekt	959,000 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,466 Kg

Tilbudets bærekraft

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised