Product data sheet
Characteristics

VW3A5103
Motordrossel 90A

El-nummer: 4147492
EAN: 3389118065918



Produktdata

Produkt eller type komponent	Motor choke
Kompatibilitet	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Utgangsfilter
[In] Merkestrøm	90 A
Kompatibilitet	ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV61HD11N4 ATV61HD11Y ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30M3 ATV61HU30S6X ATV61HU30Y ATV61HU40M3 ATV61HU40S6X ATV61HU40Y ATV61HU55M3 ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU55Y ATV61HU75M3 ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61HU75Y ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD11Y ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU22Y ATV71HU30M3 ATV71HU30S6X ATV71HU30Y ATV71HU40M3 ATV71HU40S6X ATV71HU40Y

Salg per udelelig kvantitet	1
Elektrisk tilkobling	Bare wires diameter: 9 mm

Teknisk data

Maks motorkabel lengde	300 M skjermet kabel 2,2…7,5 kW på 200 - 240 V 1 300 M uskjermet kabel 2,2…7,5 kW på 200 - 240 V 1 150 M skjermet kabel 11…22 kW på 200 - 240 V 1 300 M uskjermet kabel 11…22 kW på 200 - 240 V 1 160 M skjermet kabel 0,75…18,5 kW på 380...480 V 1 200 M uskjermet kabel 0,75…18,5 kW på 380...480 V 1 140 M skjermet kabel 22…30 kW på 380...480 V 1 170 M uskjermet kabel 22…30 kW på 380...480 V 1 75 M skjermet kabel 2,2…7,5 kW på 500...600 V 1 150 M uskjermet kabel 2,2…7,5 kW på 500...600 V 1 65 M skjermet kabel 2,2…30 kW på 500...690 V 1 100 M uskjermet kabel 2,2…30 kW på 500...690 V 1 150 M skjermet kabel 2,2…7,5 kW på 500...690 V 2 filtre per drivenhet 250 M uskjermet kabel 2,2…7,5 kW på 500...690 V 2 filtre per drivenhet 100 M skjermet kabel 2,2…30 kW på 500...690 V 1 150 M uskjermet kabel 2,2…30 kW på 500...690 V 1 97 M skjermet kabel 37 kW på 380...480 V 1 166 M uskjermet kabel 37 kW på 380...480 V 1
DV/dt	500 V/µs maks på 400 V 750 V/µs maks på 500 V 1000 V/µs maks på 690 V
Varmetap	350 W
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Beskyttelsestype	Thermal protection av temperature-controlled switch, utløsertemperatur: 125 °C for <250 V AC,
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C
Vekt	10 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	−25…70 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,000 Cm
Pakke 1 Bredde	26,500 Cm
Pakke 1 Lengde	28,000 Cm
Pakke 1 Vekt	9,555 Kg
Enhetstype pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	75,000 Cm
Pakke 2 Bredde	60,000 Cm
Pakke 2 Lengde	80,000 Cm
Pakke 2 Vekt	90,816 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised