Product data sheet
Characteristics

VW3A5106
Motordrossel 481A X3 IP00

El-nummer: 4147595
EAN: 3389119201537



Produktdata

Produkt eller type komponent	Motor choke
Kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Produktspesifikk applikasjon	Utgangsfilter
[In] Merkestrøm	481 A
Kompatibilitet	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 frekvensomformer veggmontering - 220 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 220 kW, 380...480 V
Salg per udelelig kvantitet	3
Elektrisk tilkobling	Tag connector 2 x M12

Teknisk data

Maks motorkabel lengde	250 M skjermet kabel 90 kW på 200 - 240 V 300 M uskjermet kabel 90 kW på 200 - 240 V 250 M skjermet kabel 160…220 kW på 380...480 V 1 300 M uskjermet kabel 160…220 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 250…400 kW på 500...690 V 1 250 M uskjermet kabel 250…400 kW på 500...690 V 1 250 M skjermet kabel 250…400 kW på 500...690 V 2 filtre per drivenhet 400 M uskjermet kabel 250…400 kW på 500...690 V 2 filtre per drivenhet
DV/dt	500 V/µs maks på 400 V 750 V/µs maks på 500 V 1000 V/µs maks på 690 V
Varmetap	530 W
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C
Vekt	58 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	−25…70 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	58,000 Cm
Pakke 1 Bredde	60,000 Cm
Pakke 1 Lengde	80,000 Cm
Pakke 1 Vekt	31,500 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised