Product data sheet
Characteristics

VW3A5305
Utgangsfilter dv/dt IP20 95A

El-nummer: 4171987
EAN: 3606480736728



Produktdata

Produkt eller type komponent	Dv/Dt filter
Kompatibilitet	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Produktspesifikk applikasjon	Utgangsfilter
[In] Merkestrøm	95 A
Kompatibilitet	ATV630 frekvensomformer veggmontering - 15 kW, 200 - 240 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 18,5 kW, 200 - 240 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 22 kW, 200 - 240 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 30 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 37 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 45 kW, 380...480 V ATV650 frekvensomformer veggmontering - 30 kW, 380...480 V ATV650 frekvensomformer veggmontering - 37 kW, 380...480 V ATV650 frekvensomformer veggmontering - 45 kW, 380...480 V ATV610 frekvensomformer - 30 kW, 380 - 415 V ATV610 frekvensomformer - 37 kW, 380 - 415 V ATV610 frekvensomformer - 45 kW, 380 - 415 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 15 kW, 200 - 240 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 18,5 kW, 200 - 240 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 22 kW, 200 - 240 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 30 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 37 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 45 kW, 380...480 V ATV950 frekvensomformer veggmontering - 30 kW, 380...480 V ATV950 frekvensomformer veggmontering - 37 kW, 380...480 V ATV950 frekvensomformer veggmontering - 45 kW, 380...480 V
Salg per udelelig kvantitet	1
Elektrisk tilkobling	Tilkoplingsblokk, tilkoblingskapasitet: 50 mm2 / AWG 1

Teknisk data

Maks motorkabel lengde	500 M uskjermet kabel 300 M skjermet kabel
DV/dt	3000 V/µs maks på 200 - 240 V 3000 V/µs maks på 380...480 V
Varmetap	92 W på 4 kHz
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	300 Mm
Høyde	610 Mm

Dybde	245 Mm
Vekt	19 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP21 (med kit VW3A53905)
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	40,000 Cm
Pakke 1 Bredde	40,000 Cm
Pakke 1 Lengde	75,000 Cm
Pakke 1 Vekt	24,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised