# Product data sheet
## Characteristics

# VW3A4701
## EMC tilleggsfilter IP20 5A

El-nummer: 4171998
EAN: 3606480736506



## Produktdata

| | |
|---|---|
| Produktspekter | Altivar |
| Produkt eller type komponent | EMC inngangsfilter |
| Kompatibilitet | Altivar Process ATV900<br>Altivar Process ATV600 |
| Kompatibilitet | Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 0,75 kW, 200...240 V<br>Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 1,5 kW, 200...240 V<br>Frekvensomformer ATV650 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV650 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV650 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 0,75 kW, 200...240 V<br>Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 1,5 kW, 200...240 V<br>Frekvensomformer ATV950 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV950 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Frekvensomformer ATV950 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V |
| Produktspesifikk applikasjon | Radiostøyinngangsfilter |
| [In] Merkestrøm | 8 A |
| Varmetap | 1,28 W |
| Antall faser | Tre-fase |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Elektrisk tilkobling | Klemme 4 mm2 AWG 12 |
| Maks motorkabel lengde | 150 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C2, 380...480 V<br>300 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C3, 380...480 V<br>150 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C2, 200...240 V<br>300 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C3, 200...240 V<br>50 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C1, 200...240 V<br>50 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C1, 380...480 V |
| Jordlekkasje strøm | 7,6 MA på 400 V 50 Hz IT 230<br>7,6 MA på 400 V 50 Hz TT |
| Merkespenning nett | 380…480 V<br>200…240 V |
| Toleranse | 0,1 |
| Mekanisk robusthet | Støt klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3<br>Vibrasjoner klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3 |
| Bredde | 75 Mm |
| Høyde | 220 Mm |

| | |
|---|---|
| Dybde | 130 Mm |
| Vekt | 2 Kg |

## Miljø

| | |
|---|---|
| IP-grad | IP20montering side om side<br>IP21med kit VW3A47901 |
| Relativ fuktighet | 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 61800-5-1 |
| Omgivelsestemperatur for drift | −10…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon)<br>50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C) |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40…70 °C |
| Driftshøyde | 0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon<br>1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m |
| Standarder | IEC 61800-3 |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 14,500 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 31,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 20,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 2,274 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | P06 |
| Antall enheter i pakke 2 | 18 |
| Pakke 2 Høyde | 75,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 60,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 80,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 48,784 Kg |

## Tilbudets bærekraft

| | |
|---|---|
| REACh fri for SVHC | Ja |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel |
| Tilbaketakning | Ja |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| Opprinnelsesland | CN |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| Garanti (i måneder) | 18 |

Product Life Status : Commercialised