Product data sheet
Characteristics

VW3A4710
EMC tilleggsfilter IP00 300A

El-nummer: 4172003
EAN: 3606480736599



Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfilter
Kompatibilitet	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Kompatibilitet	Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 160 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 75 kW, 200...240 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 160 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 75 kW, 200...240 V
Produktspesifikk applikasjon	Radiostøyinngangsfilter
[In] Merkestrøm	305 A
Antall faser	Tre-fase

Teknisk data

Elektrisk tilkobling	Kobberskinne M12
Maks motorkabel lengde	150 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C2, 380...480 V 300 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C3, 380...480 V 150 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C2, 200...240 V 300 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C3, 200...240 V 50 M skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C1, 200...240 V
Jordlekkasje strøm	27,8 MA på 400 V 50 Hz IT 230 27,8 MA på 400 V 50 Hz TT
Merkespenning nett	200…240 V 380…480 V
Toleranse	0,1
Mekanisk robusthet	Støt klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3 Vibrasjoner klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3
Bredde	260 Mm
Høyde	520 Mm
Dybde	117 Mm
Vekt	17 Kg

Miljø

IP-grad	IP00
Relativ fuktighet	5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 61800-5-1
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C
Driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Standarder	IEC 61800-3

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,000 Cm
Pakke 1 Bredde	56,200 Cm
Pakke 1 Lengde	33,200 Cm
Pakke 1 Vekt	20,000 Kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	105,000 Cm
Pakke 2 Bredde	60,000 Cm
Pakke 2 Lengde	80,000 Cm
Pakke 2 Vekt	168,500 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised