Product data sheet
Characteristics

VW3A5301
Utgangsfilter dv/dt IP20 5A

El-nummer: 4172004
EAN: 3606480736681



Produktdata

Produkt eller type komponent	Dv/Dt filter
Kompatibilitet	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Produktspesifikk applikasjon	Utgangsfilter
[In] Merkestrøm	6 A
Kompatibilitet	ATV630 frekvensomformer veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 0,75 kW, 200 - 240 V ATV650 frekvensomformer veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV650 frekvensomformer veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV650 frekvensomformer veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V ATV610 frekvensomformer - 0,75 kW, 380 - 415 V ATV610 frekvensomformer - 1,5 kW, 380 - 415 V ATV610 frekvensomformer - 2,2 kW, 380 - 415 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 0,75 kW, 200 - 240 V ATV950 frekvensomformer veggmontering - 0,75 kW, 380...480 V ATV950 frekvensomformer veggmontering - 1,5 kW, 380...480 V ATV950 frekvensomformer veggmontering - 2,2 kW, 380...480 V
Salg per udelelig kvantitet	1
Elektrisk tilkobling	Tilkoplingsblokk, tilkoblingskapasitet: 6 mm2 / AWG 10

Teknisk data

Maks motorkabel lengde	300 M uskjermet kabel 300 M skjermet kabel
DV/dt	3000 V/µs maks på 200 - 240 V 3000 V/µs maks på 380...480 V
Varmetap	16 W på 4 kHz
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	295 Mm
Høyde	535 Mm
Dybde	215 Mm
Vekt	11 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP21 (med kit VW3A53902)
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	52,000 Cm
Pakke 1 Bredde	60,000 Cm
Pakke 1 Lengde	80,000 Cm
Pakke 1 Vekt	38,000 Kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	87,000 Cm
Pakke 2 Bredde	60,000 Cm
Pakke 2 Lengde	80,000 Cm
Pakke 2 Vekt	162,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised