Product data sheet
Characteristics

VW3A5402
Sinus utgangsfilter IP20 15A

El-nummer: 4172012
EAN: 3606480736810



Produktdata

Produkt eller type komponent	Sinus filter
Kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Utgangsfilter

Teknisk data

Maks motorkabel lengde	1000 M uskjermet kabel 500 M skjermet kabel
[In] Merkestrøm	15 A
Varmetap	76 W på 4 kHz
Kompatibilitet	Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 3 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 4 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 5,5 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 1,5 kW, 200...240 V Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 2,2 kW, 200...240 V Frekvensomformer ATV630 veggmontering, motor: 3 kW, 200...240 V Frekvensomformer ATV650 veggmontering, motor: 3 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV650 veggmontering, motor: 4 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV650 veggmontering, motor: 5,5 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 3 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 4 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 5,5 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 1,5 kW, 200...240 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 2,2 kW, 200...240 V Frekvensomformer ATV930 veggmontering, motor: 3 kW, 200...240 V Frekvensomformer ATV950 veggmontering, motor: 3 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV950 veggmontering, motor: 4 kW, 380...480 V Frekvensomformer ATV950 veggmontering, motor: 5,5 kW, 380...480 V
Elektrisk tilkobling	Tilkoplingsblokk, tilkoblingskapasitet: 6 mm2 / AWG 10
Driftshøyde	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Koblingsfrekvens	4 - 8 kHz
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Spenningsfall ved nominell last	8 %
Tillatt spenning	480 V AC
Maksstrøm	1.20 x nominell strøm (varighet = 60 s)
Bredde	220 Mm
Høyde	455 Mm
Dybde	210 Mm
Vekt	13,5 Kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP21 (med kit VW3A53901)
Miljødata	Motstand mot biologisk forurensning klasse 3B1 i samsvar med IEC 60721-3-3 Kjemisk forurensningsbestandighet klasse 3C3 i samsvar med IEC 60721-3-3 Støvforurensningsbestandig klasse 3S3 i samsvar med IEC 60721-3-3
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 61800-5-1
Relativ fuktighet	5…95 % uten kondens
Omgivelsestemperatur for drift	50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C) −15…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C
Mekanisk robusthet	Støt klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3 Vibrasjoner klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26,000 Cm
Pakke 1 Bredde	36,000 Cm
Pakke 1 Lengde	52,000 Cm
Pakke 1 Vekt	18,400 Kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	84,000 Cm
Pakke 2 Bredde	60,000 Cm
Pakke 2 Lengde	80,000 Cm
Pakke 2 Vekt	85,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised