Product data sheet
Characteristics

LA4DFB
Interfacemodul D09-D32/I18

El-nummer: 4175623
EAN: 3389110236378



Produktdata

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4D
Antall poler	3P
Produkt eller type komponent	Interface module
Produktkompatibilitet	LC1D09...D150

Teknisk data

Monteringsmetode	Topp montert
Teknologi	Mekanisk
[Us] matespenning	24 V DC
Styrekretsens spenningsgrenser	17...30 V på 20 °C DC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - for styrekrets i samsvar med IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: kontakt 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel ed endehylse Styrekrets: kontakt 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel uten endehylse Styrekrets: kontakt 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²massiv ed endehylse Styrekrets: kontakt 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²massiv uten endehylse Styrekrets: kontakt 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel ed endehylse Styrekrets: kontakt 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel uten endehylse Styrekrets: kontakt 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²massiv ed endehylse Styrekrets: kontakt 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²massiv uten endehylse
[Ue] merkespenning	Styrekrets: 24...250 V AC
Strømforbruk	25 mA 20 °C
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 2 mA
Spenningstilstand 0 garantert	< 2.4 V
Garantert spenning = 1	17 V
Elektrisk levetid	10 Mcycles på 240 V
Lokal varsling	LED indikasjon
Høyde	12 Mm
Vekt	0,05 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA
[Ith] konvensjonell termisk strøm	8 A på <50 °C
Type vern	Innebygd ved hjelp av dioden
IP-grad	IP2x conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	−25…55 °C

Omgivende lufttemperatur rundt enheten	−25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…80 °C
Varmeavgivelse	0,6 W for styrekrets
Immunitet mot mikroavbrytelser	4 Ms

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 Cm
Pakke 1 Bredde	5,000 Cm
Pakke 1 Lengde	5,000 Cm
Pakke 1 Vekt	49,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	3,767 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	20
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.6 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.4506117455138661
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.005923327895595431
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.14990619902120714
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised