Product data sheet
Characteristics

XVB7C27
Lysenhet for XVB7 lyskolonne i Ø70 mm i hvit med LED der lyser konstant

El-nummer: 4325569
EAN: 3606487129325



Produktdata

Produktspekter	Harmony XVB7
Produkt eller type komponent	Med module
Sammensetning av enhet	Standard lens
Kortnavn utstyr	XVB7
Montasjediameter	70 Mm
Signaltype	Klar
Lyskilde	LED, hvit
Materiale	PC (polykarbonat)
Vekt	0,105 Kg
Monteringsposisjon	Upright/Inverted

Teknisk data

Levetid timer	50000 T
[Ue] merkespenning	24 V AC/DC
Merkespennings grenser	21.6...26.4 V AC/DC
Strømforbruk	35 mA på 24 V AC 40 mA på 24 V DC
Startstrøm	0,5 A
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
[Ui] Isolasjonsspenning	50 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	0,5 KV

Miljø

Forurensninggrad	2
Omgivelsestemperatur drift	−25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C
IP-grad	IP66
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Vibrasjonsmotstand	6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10…500 Hz)i drift
Støtmotstand	30 gn (varighet = 6 ms) for i drift
Standarder	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Produktsertifikater	cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 Cm
Pakke 1 Bredde	7,300 Cm
Pakke 1 Lengde	7,500 Cm
Pakke 1 Vekt	105,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	6,771 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	62,576 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	87
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	12 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.2664420743959004
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.036722602441215335
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0005847744167611104
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	10.189760279105856
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.10489713268981493
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	12
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised