Product data sheet
Characteristics

FFS00703920NO
Brannsentral, Esmi sense FDP252, standard FDP-sentral med PS2-strømforsyning og hovedkort. 5 ledige kortplasser

El-nummer: 6222464
EAN: 6430043855062



Teknisk informasjon

Produktserie	Esmi brann sentraler
Produkt eller komponent type	Kontrollpanel
Antall batterier	2 x 12 V 17 Ah
Fargetone	Deksel: lys grå (NCS S 1005-R80B) Ramme: mørkegrå (NCS S 7502-B)
Strømforbruk	1,0 A på 24 V DC hvilemodus 4,8 A på 24 V DC Alarm

Komplementær

Effektforbruk	165 VA
[Us] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz
[Ue] Merkespenning	19...30 V DC
Sammensetning	Deksel i plast Ramme i stålplate/plast bakramme i stålplate
Høyde	580,0 Mm
Breddet	430,0 Mm
Dybde	142,0 Mm
Vekt	10,6 Kg uten batterier
Antall sløyfer	8 adresserbar
Antall adresser	0…250 Adresserbare enheter for ELC 0…159 Adresserbare detektorer og manuelle meldere for SLC 0…159 andre moduler for SLC 0…126 Adresserbare enheter for ALC
Antall spalter	5 valgfritt kretskort
Kompatibilitet	Brannmannspanel FMP Protokollrepeater REP/REPX-OB Forsinket alarmpanel DAP Logisk kontroller MCO/MCOX-OB Multiprotokollkonverter MPO/MPOX-OB
Antall nett	32
Maksimum antall tilkoplinger	250
Antall enheter	8000
Antall soner	9999

Miljø

Standarder	EN 54-2 EN 54-4
Relativ fuktighet	0…94 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0…50 °C
IP grad av beskyttelse	IP30

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	47,4 Cm
Pakke 1 Bredde	17,2 Cm
Pakke 1 Lengde	68,4 Cm
Pakke 1 Vekt	11,72 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	62
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	549 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	125.4822830066057
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	125 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.154476704834736
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	70.11960689931536
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	70 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	332.8604654495828
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	333 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	19.30567445368204
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	19 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	549
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Product Life Status : End of commerc. announced